

Podwaliny PUR na bazie purenitu



Podwalina SILL OKIENNA gwarantuje miejsce na parapet od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Wys 30 i 50mm.

Podwalina BASE balkonowa

Wyfrezowany pod zadany profil, odporny na UV, bardzo ciepły i stabilny. Nie wymaga wylewki wyrównującej. Wersja base gwarantuje miejsce na parapet lub obróbkę blacharską od strony zewnętrznej, od strony wewnętrznej natomiast nie zawsze

Grubość 54 / 64

wysokość/długość	600 mm	1200 mm
SILL / BASE 30 mm	20 zł	40 zł
40 mm	25 zł	50 zł
SILL / BASE 50 mm	30 zł	60 zł
60 mm	34 zł	68 zł
70 mm	38 zł	76 zł
80 mm	42 zł	84 zł
90 mm	45 zł	90 zł
100 mm	47 zł	94 zł
110 mm	50 zł	100 zł
120 mm	53 zł	106 zł
130 mm	56 zł	112 zł
140 mm	58 zł	116 zł
150 mm	62 zł	124 zł
160 mm	67 zł	134 zł
170 mm	71 zł	142 zł
180 mm	75 zł	150 zł
190 mm	78 zł	156 zł
200 mm	81 zł	162 zł
210 mm	85 zł	170 zł
220 mm	89 zł	178 zł
230 mm	93 zł	186 zł
240 mm	96 zł	192 zł
250 mm	100 zł	200 zł
260 mm	104 zł	208 zł
270 mm	108 zł	216 zł
280 mm	111 zł	222 zł
290 mm	116 zł	232 zł
300 mm	120 zł	240 zł

Grubość 74 / 84

wysokość/długość	600 mm	1200 mm
30 mm	26 zł	52 zł
40 mm	31 zł	62 zł
50 mm	36 zł	72 zł
60 mm	40 zł	80 zł
70 mm	44 zł	88 zł
80 mm	48 zł	96 zł
90 mm	51 zł	102 zł
100 mm	53 zł	106 zł
110 mm	56 zł	112 zł
120 mm	59 zł	118 zł
130 mm	62 zł	124 zł
140 mm	64 zł	128 zł
150 mm	68 zł	136 zł
160 mm	73 zł	146 zł
170 mm	77 zł	154 zł
180 mm	81 zł	162 zł
190 mm	84 zł	168 zł
200 mm	87 zł	174 zł
210 mm	91 zł	182 zł
220 mm	95 zł	190 zł
230 mm	99 zł	198 zł
240 mm	102 zł	204 zł
250 mm	106 zł	212 zł
260 mm	110 zł	220 zł
270 mm	114 zł	228 zł
280 mm	117 zł	234 zł
290 mm	122 zł	244 zł
300 mm	126 zł	252 zł

* Podano wysokości widoczne po złożeniu z profilem

Podwaliny HS

Ogromna wytrzymałość na ściskanie pozwala na przeniesienie wagi najcięższych konstrukcji. Kształt litery „T” znacznie ułatwia montaż. Można podierać klinami lub ustawiać na przygotowanej wylewce. Występuje w dwóch szerokościach daszka, w zależności od szerokości progu HSA, do którego będzie przykręcany.



Daszek 150		
wysokość/długość	600 mm	1200 mm
60 mm	62 zł	124 zł
70 mm	64 zł	128 zł
80 mm	67 zł	134 zł
90 mm	71 zł	142 zł
100 mm	78 zł	156 zł
110 mm	83 zł	166 zł
120 mm	89 zł	178 zł
130 mm	95 zł	190 zł
140 mm	101 zł	202 zł
150 mm	106 zł	212 zł
160 mm	109 zł	218 zł
170 mm	116 zł	232 zł
180 mm	123 zł	246 zł
190 mm	127 zł	254 zł
200 mm	132 zł	264 zł
210 mm	139 zł	278 zł
220 mm	146 zł	292 zł
230 mm	152 zł	304 zł
240 mm	157 zł	314 zł
250 mm	162 zł	324 zł
260 mm	168 zł	336 zł
270 mm	174 zł	348 zł
280 mm	180 zł	360 zł
290 mm	186 zł	372 zł
300 mm	192 zł	384 zł

Daszek 170		
wysokość/długość	600 mm	1200 mm
60 mm	71 zł	142 zł
70 mm	74 zł	147 zł
80 mm	76 zł	152 zł
90 mm	81 zł	162 zł
100 mm	87 zł	174 zł
110 mm	92 zł	184 zł
120 mm	98 zł	196 zł
130 mm	104 zł	208 zł
140 mm	110 zł	220 zł
150 mm	114 zł	228 zł
160 mm	118 zł	236 zł
170 mm	125 zł	250 zł
180 mm	132 zł	263 zł
190 mm	135 zł	270 zł
200 mm	141 zł	282 zł
210 mm	147 zł	294 zł
220 mm	153 zł	306 zł
230 mm	161 zł	322 zł
240 mm	166 zł	332 zł
250 mm	171 zł	342 zł
260 mm	177 zł	354 zł
270 mm	186 zł	372 zł
280 mm	195 zł	390 zł
290 mm	204 zł	408 zł
300 mm	210 zł	420 zł

* Podano wysokości widoczne po złożeniu z profilem

Belka NOVO

Belka do montażu stolarki w warstwie ocieplenia. Pozwala na wysunięcie poza mur ramy o szerokości profilu do 90 mm. Do montażu wymagany klej Illbruck SP 340 oraz śruby do mocowania mechanicznego.. Do belek NOVO polecamy zastosowanie od dołu podwaliny SILL, dostępne w dwóch wysokościach: 30 mm i 50 mm. Cena ta sama co podwaliny BASE 30 i 50 mm. Gwarantuje miejsce na parapet pod profilem od strony wewnętrznej i zewnętrznej.

NOVO 60/80/1200mm - 65zł.

NOVO 80/90/1200mm – 72zł.

Belka do HS (w kształcie L) 180/120/1200mm – 230zł.

Klej Illbruck SP 340, 600 ml. 64zł.

OknoBest

Tel. 509 670 607

biuro@oknobest.pl

oknobest.pl



ZALETY:

- Nie absorbuje wilgoci, a dodatkowa wodoszczelna osłona strony zewnętrznej i wewnętrznej chroni go przy długim kontakcie z wodą.
- 25 ton: takie obciążenie przeniesie 1 metr bieżący . A do tego radzi sobie świetnie z naciskiem punktowym. Przypadkowe uszkodzenia i wgnioty nie będą miały miejsca.
- Nie rozprzestrzenia ognia, a odporność na UV doskonale chroni go przed zniszczeniem.
- Nie musisz zastanawiać się czy wysokość posadzki dopasujesz do dostępnych poszerzeń. To my dopasujemy je do Ciebie. Zamawiasz spośród wielu dostępnych wysokości.
- Przykręcasz od góry lub od dołu, Twój wybór. Klinujesz, stawiasz na podkładkach lub bezpośrednio na posadzce. Dodatkowy daszek w HS ułatwi Ci przykręcenie go do progu HSA obniżając ryzyka jego przewiercenia do minimum.
- Nie wymagają fartucha EPDM.
- Możliwość docięcia pod kątem 45 °
- Możliwość wykonania wysokości większej niż 300mm oraz elementów nietypowych
- Współczynnik przenikania ciepła U : **54:** U=1,05 W/m²K / **64:** U=0,9 W/m²K / **74:** U=0,73 W/m²K / **84:** U=0,6 W/m²K / **HS 150** U=0,44 W/m²K / **HS 170** U=0,35 W/m²K

Podwalina BASE okienna i balkonowa:

Przeznaczone do podparć okien i drzwi balkonowych PCV, aluminium, drewno.
Dostępne w wysokościach od 30 do 300 mm. Długość 600 i 1200 mm. Grubość 54/64 i 74/84.
Przeznaczone również jako górne poszerzenie pod rolety.
Górna powierzchnia podwaliny wyfrezowana pod profil zamawiającego.
Przepuszczalność powietrza klasa 4.
Wodoszczelność klasy E900.
Odporność na obciążenia wiatrem klasy C5.
Nie wymaga przygotowania wylewki wyrównującej.

Podwalina HS

Przeznaczone do podparć drzwi przesuwnych typu HS, HST, SMART SLIDE.
Dostępne w wysokościach od 60 do 300 mm. Długość 600 i 1200 mm. Szer. daszku 150 i 170mm.
Górna powierzchnia podwaliny wyfrezowana pod profil zamawiającego.
Odporne na wilgoć .
Niepalne.

Klej-uszczelniaacz: Bostik Superfix 290ml. – 23zł.szt.
Penosil All Exterior 777 SpeedFix 290 ml. – 21zł/szt ceny netto po rabacie.

Czas realizacji:

Od złożenia i zaakceptowania poprawności zlecenia, termin realizacji wynosi 5 dni roboczych. Krótsze terminy możliwe po uprzedniej konsultacji.

Zamówienia specjalne i nietypowe wymagają wcześniejszej konsultacji.

Koszty dostawy: 30 zł netto - waga do 30kg i wymiar paczki nie większy niż 35 x 40 x 125 cm.
149 zł netto - waga min. 90 - 300 kg i wymiar palety nie przekraczający 120 x 80 x 150 cm.
Zamówienie od 3200zł netto - wysyłka gratis.

Warunki cenowe:

Dla producentów, dilerów i montażystów stolarki dodatkowy rabat.
Inwestycje powyżej 10 000zł. z możliwym dodatkowym rabatem (prosimy o kontakt).

Płatności:

przedpłata 100%

Zamówienia i kontakt:

należy wysłać na: biuro@oknobest.pl oknobest.pl Tel. 509 670 607